

CATÉGORIE 1A  
SELON NF EN 280  
NORME NF EN 280 +A2 DES PEMP  
( PLATEFORME DI ÉLEVATION MOBILE DE  
PERSONNEL)

# ECCOMAT

## PLATEFORME MUROMAT

VENTE   
LOCATION

### TABLE À MAÇONNER HYDRAULIQUE



MONTAGE ET DÉMONTAGE SÉCURISÉ DES GARDE CORPS  
DESCENTE EN URGENCE : AVEC ET SANS ÉNERGIE  
DÉTECTEUR ET LIMITEUR DE CHARGE



### URGENCE :

- DISPOSITIF D'URGENCE SUR LA TÉLÉCOMMANDE AU SOL  
+ RELAIS SUR LA PLATE-FORME  
MANUTENTION : - DISPOSITIF PERMETTANT : ARRÊT + DESCENTE D'URGENCE

### MISE EN PLACE :

- 3 NIVEAUX À BULLES : RÉGLAGE DE L'APLOMB DE LA PLATE-FORME
- À L'AIDE DES 4 VÉRINS
- GARDE-CORPS DE 1.10 M : MONTAGE AU SOL, TABLE BAISSÉE

### MANUTENTION :

- GRÂCE À SES DEUX FOURREAUX : CHARIOT ÉLEVATEUR
- 4 ANNEAUX DE LEVAGE ACCESSIBLES DEPUIS LE PLANCHER : À LA GRUE

### MAINTENANCE :

- CONTRÔLE ET ENTRETIEN DU MATÉRIEL FACILITÉ PAR LA DOUBLE BÉQUILLE DE MAINTENANCE IMPERDABLE, LA BÉQUILLE REPREND LA CMU GLOBALE

### SURCHARGE :

- MISE EN SÉCURITÉ : À PARTIR DE 10% DE DÉPASSEMENT DE LA C.M.U. ( 3 TONNES )
- LIMITEUR DE CHARGE : DESCENTE AUTOMATIQUE EN CAS DE FORTE SURCHARGE ( PRÉVENTION DES DOMMAGES MATÉRIELS )



### CARACTÉRISTIQUE :

HAUTEUR PLANCHER : 3,00 MÈTRES  
HAUTEUR TRAVAIL : 4,50 MÈTRES  
CHARGE MAXI. (CMU) : 3 TONNES

### MOTEUR MONOPHASÉ :

230 V/50 Hz  
PUISSANCE 3 kW / 4 CH  
INTENSITÉ 13,8 A  
PROTECTION IP54



Uniquement pour les GCSM

Article Amélie Subvention Prévention



Test d'éligibilité Subvention Prévention



PHOTOS NON CONTRACTUELLES

eccomat.ventes@gmail.com - ECCOMAT : 02 99 37 51 75