

AIMANT DE BANCHE

DOMAINE D'UTILISATION :

MAINTIEN DE MANNEQUINS DE PORTE/FENÊTRE

- ABOUTS DE VOILE SUR COFFRAGE MÉTALLIQUE

- MAINTIEN DE JOUES DE COFFRAGE SUR BANC DE PRÉFABRICATION



1 SANS CLÉ M12



2 AVEC CLÉ M12



3 CARCASSE ACIER ZINGUÉ



4 CLÉ EN T M12



Coffrage

INDICATIONS :

- VISSER LA CLÉ AFIN DE DÉCOLLER LÉGÈREMENT L'AIMANT PUIS UTILISER LA POIGNÉE POUR LE RETIRER

- L'AIMANT SPÉCIAL INOX EST PLUS PUISSANT, IL PERMET DE COMPENSER LA PERTE D'AIMANTATION LIÉ À LA PEAU INOX (PEAUX INOX = ALLIAGE INOX + ACIER : L'INOX N'EST PAS AIMANTABLE)

L'INDICATION EN TENUE DE GLISSEMENT CONTRÔLÉE INDIQUE LE POIDS À PARTIR DUQUEL L'AIMANT COMMENCE À GLISSER



SI CETTE LIMITE EST DÉPASSÉE, VOTRE RÉSERVATION RISQUE DE BOUGER (GLISSER)

N°	DÉSIGNATION	DIMENSION	POIDS (Kg)
1	Aimant TT 280Kg - à poignée en U	- 15 x 13 x HT 8cm - Tenue traction installée 280 daN - Glissement contrôlée 95 daN + Support Cône	2.20
2	Aimant TT 400Kg - à poignée en U + Clé M12 - Pour INOX	- 15,5 x 14.5 x HT 8cm - Tenue traction installée 400 daN - Glissement contrôlée 145 daN + Support Cône	2.80
3	Aimant TT 355Kg - à poignée en U + Clé M12 à Carcasse Acier	- 16 x 15 x HT 9.5cm - Tenue traction installée 355 daN - - Glissement contrôlé 120 daN + Support Cône	3.85
4	Option : Clé TM12		

UNE GAMME ÉTENDUE EST DISPONIBLE EN FONCTION DE VOS BESOINS SPÉCIFIQUES

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

eccomat.ventes@gmail.com - ECCOMAT : 02 99 37 51 75