

ARMOIRE PIED DE GRUE

Pour chantier important avec installation de GRUE À TOUR

S'utilise avec une armoire de comptage type CGO - Tarif jaune (36 à 250 kVa)

* OPTION :

SÉLECTIONNEZ LA PUISSANCE ADAPTÉE SELON LA PUISSANCE DE LA GRUE
 NOMBRE DE PRISES EN FONCTION DE VOS BESOINS SPÉCIFIQUES (1 à 3)
 PRÉSENCE DE LA COUPEURE D'URGENCE

ANNEAUX DE LEVAGE POUR LE TRANSPORT



1 PORTE INTÉRIEURE MONTÉE SUR CHARNIÈRES, FERMETURE PAR SERRURE À CLÉ
 AUVENT DE PROTECTION
 PLAQUES PASSE-CÂBLES RÉGLABLES EN PARTIE INFÉRIEURE

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES :

PIEDS À ANCRAGE DÉMONTABLES :
 PIEDS ARMOIRE APG 480 MM

CARACTÉRISTIQUE	DÉTAILS
Départ	Grue et départs divers
Prises de courant	Monophasées, triphasées
Alimentation	À droite (accès poignée à clé)
Distribution	À gauche (accès poignée à clé)
Courant nominal (I)	160/190/220 A
Tension nominale (U)	400V
Puissance (S)	110/130/150 kVA
Protection différentielle	30 mA - réglable
Fréquence	50-60 Hz
Tension d'isolement	500 V
Température d'utilisation	-25°C à +35°C

