

PRINCIPAUX ÉCROUS À AILETTES UTILISÉS DANS LE COFFRAGE



N°	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
1	Écrou forgé Ø 20/23 - 2 ailettes base 62	0.73
2	Écrou forgé Ø 20/23 - 3 ailettes base 80	1.05

COFFRAGE MANUPORTABLE

3	Écrou moulé Ø 15/17 - 3 ailettes base 110	0.82
4	Écrou moulé Ø 15/17 - 3 ailettes base 70	0.47
5	Écrou moulé Ø 15/17 - 3 ailettes base 65	0.68
6	Écrou moulé Ø 15/17 - 2 ailettes base 60	0.52
7	Écrou moulé Ø 15/17 - 2 ailettes base 36	0.30

PRINCIPAUX ÉCROUS CARRÉS OU À RONDELLES UTILISÉS DANS LE COFFRAGE



N°	DÉSIGNATION	POIDS (Kg)
1	Écrou Ø 36 Rondelle Flottante - SW36 Ø20/23 Base 95 (SATECO)	1.00
2	Écrou carré Ø 20/23 - SW32 Base 90 (OUTINORD)	0.94
3	Écrou Ø38 Rondelle Flottante - SW38 Ø 20/23 Base 95 (OUTINORD)	1.07
4	Écrou carré Ø 20/23 - SW32 Base 90 (HUSSOR)	0.83
5	Écrou Ø 36 Rondelle Flottante - SW36 Ø15/17 Base 120 (HUSSOR)	1.27
6	Écrou Ø 36 Rondelle Flottante - SW36 Ø20/23 Base 120 (HUSSOR)	1.27
7	Écrou Ø 36 Rondelle Flottante - SW36 Ø20/23 Base 120 T10 (HUSSOR) - Pour bande T10-2000	1.29